



CE Prohlášení o vlastnostech (DOP)

Vydáno v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích (CPD)

Nr; 140009

Tímto se potvrzuje, že v souladu se směrnicí Rady 89/106 / EHS ze dne 21. prosince 1988 o stavebních výrobcích, v platném znění .

DECOSPAN nv., Lageweg 33, 8930 Menen, Belgie

Vyrobeno v témže místě.

Prohlašuje, že tento výrobek, podrobně popsáný v textu níže, vyhovuje typu tak, jak to vyžadují výše uvedené Směrnice tak, jak je doloženo aplikací shody uvedenou níže v textu v souladu se systémem osvědčení 3 Přílohy ZA.2 normy EN 14342: 2013

Použity harmonizované normy; EN14342: 2013 Dřevěné podlahy

Charakteristika	Norma	Technické údaje
Reakce na oheň	V závislosti na průměrné hustotě V závislosti na minimální celkové tloušťce	Cfl-s1 850 kg/m ³ 12 mm
Emise formaldehydu	EN 717-1	E1
Obsah PCP	CEN/TR 14823	< 5 ppm (miliontina)
Mez pevnosti	EN 1533	NPD
Sklužnost	EN 1339 Příloha J	NPD
Tepelná vodivost	EN 12664	0,122W/mk
Trvanlivost (biologická)	EN 335	Třída 1

Zplnomocněný orgán: CTIB-TCHN, Hof ter Vleest Dreef 3, 1070 Brusel, Belgie

Produkt výrobce: Decospan nv,

Se specifikacemi;

- 868 x 124 x 12 mm
- HDF střed po obou stranách potažený dýhou + integrovaná korková vrstva
- Konečná úprava provedena + 100 g / m² UV-lakem
- Předlakovaná dýhová dřevěná podlaha
- Instalace jako plovoucí podlaha k použití v interiérech

Aplikace norem: EN 14342, EN 14354 (Dýhové podlahové krytiny)

Jan Desmet

C.E.O.

30/12/2014