







TECHNICKÝ LIST

EGGER HOME Design Flooring GreenTec		LARGE
Nosná doska		GreenTec Board
Profil		Inštalčný systém CLIC IT! znamená variabilnú a bezpečnú inštaláciu.
Záruka pre domáce priestory		podľa Záruky spoločnosti Egger
Záruka pre komerčné priestory		podľa Záruky spoločnosti Egger
Antistatické vlastnosti podľa normy EN1815		nie
Záťažová trieda		33
Európska norma		 EN 16511-33
Formát		Large
Rozmery v mm (dĺžka x šírka)		1292 x 246
Celková hrúbka		7,5
Integrovaná podkladová vrstva		korok 0,9 mm
Drážka		WV4
Paleta		Balenie Euro
Množstvo v balíku		
	Počet	8
	ks	2,54
	m ²	17
	kg	
Množstvo na palete		
	Počet	336
	ks	106,79
	m ²	756
	kg	
Postup skúšania		Klasifikácia a všeobecné požiadavky podľa normy EN 16511
Trieda oderu (skúška A) podľa prílohy E normy 13329		AC5 (IP ≥ 2000)
Odolnosť proti nárazu podľa prílohy F normy 13329		> 1600 mm
Odolnosť proti mikro - škrabancom podľa normy EN16094		≤ MSR - A2
Účinok rolovacích koliesok podľa normy EN425		25 000 cyklov bez zmeny vzhľadu alebo poškodenia
Účinok rolovacieho kolieska stoličky podľa normy EN424		Bez viditeľného poškodenia pri skúšaní s použitím simulovanej nábytkovej nohy typu 0
Odolnosť proti vzniku škvŕn podľa normy EN 438	- 2	skupina 1 + 2: stupeň 5 skupina 3: stupeň 4
Hrúbkové napučanie podľa normy ISO 24336		≤ 5% (+1 %)
Pevnosť zámkov [kN/m] podľa normy ISO 24334		po dĺžke > 1,0 po šírke > 2,0
Tolerancia povrchovej vrstvy podľa normy ISO 24337		dĺžka ± 0,5 mm šírka ± 0,1 mm hrúbka ± 0,5 mm
Statické vtlačenie konštantným tlakom podľa EN ISO 24343 - 1		≤ 0,2 mm
Zmena rozmerov vplyvom teplotných zmien podľa normy EN ISO 23999		< 0,25 %
Tepelný odpor podľa normy EN 12667		0,05 m ² KW
Zníženie kročajového hluku podľa normy EN ISO 10140 3		18 dB
Zníženie priestorového hluku ISO W 431	B	34 %

