



Underlay Materials under EGGER Design+ Flooring <i>Unterlagsmaterialien unter EGGER Design+ Fußboden</i>				
General Specifiaction / <i>Allgemeine Spezifizierung</i>				
Underlayments for sound reduction with a thickness of 0.8 to 2.0 mm and a compression strength CS ≥ 150 kPa <i>Unterlagsmatten zur Schallreduzierung mit einer Dicke von 0,8 bis 2.0 mm und einer Druckbeanspruchung CS ≥ 150 kPa</i>				
Named listing of suitable underlay materials <i>Namentliche Auflistung geeigneter Unterlagsmaterialien</i>				
	Producer or Distributor <i>Hersteller oder Vertreiber</i>	 Underlay Material <i>Unterlagsmaterial</i>	Thickness <i>Dicke</i>	
1	EGGER Retail Products	Silenzio Duo	1,5 mm	✓
2	Selit	SELITBLOC 1,5mm GripTec	1,5 mm	✓
3	Sekisui Alveo	ALVEOPRO+ Vinyl ProtectUltra	0,8 mm	✓
4	Scan Underlay	Acoustic Silence	1,2 mm	✓
5	WPT	Silent Premium "AdHoc SK"	1,9 mm	✓
6	Ewifoam	Universal 1000	1,5 mm	✓
7	Ewifoam	Vincllic Professional	1,6 mm	✓
8	Ewifoam	Vinlay Professional	2,1 mm	✓
9	WPT	Wineo Dämmmatte silentCOMFORT	1,5 mm	✓
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

Subject to technical modification and amendments
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Rev. EN/DE_06..2016